

- A. Hoja móvil
- B. Termopanel
- C. Riel de aluminio
- D. Refuerzo acero hoja corredera Andes
- E. Cámara desagüe
- F. Marco Monoriel Andes
- G. Refuerzo marco Monoriel Andes
- H. Carro / patín
- I. Junquillo termopanel Andes
- J. Tapa marco monoriel

**LÍNEA ANDES MONORIEL**

**Factor transmitancia térmica m2 (TS EN 10077-1)**  
Termopanel DVH 4+12+4 1.699 W/m2k

**Refuerzos**  
Espesor: 1.2 y 1.5mm

**Perfiles**  
Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

**Evidencias de desempeño**

Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	15V	-
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12208
	15E	-
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	10A	-

**Acristalamiento**  
Mínimo: 4mm  
Máximo: 19mm

**Medidas recomendadas Andes Monoriel por Hoja**  
Mínima: 800 x 400mm  
Máxima: 1100 x 2100mm

**Colores disponibles**



Roble



Nogal








Blanco



Rely on it.

**Aperturas**



Los perfiles **Winhouse** son laminados con folios de la marca alemana **Renolit línea PX**, certificada para la radiación solar de Latinoamérica, garantizando durabilidad y estabilidad de los colores. Cuentan con protección UV y resistencia al clima. Todos nuestros perfiles están **100% libres de Plomo**.